

Технические требования к макетам

ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ

Оригинал-макеты принимаются на электронную почту или на оптических CD или DVD-дисках, а также на любых устройствах, способных передавать информацию через разъем USB. На носителе не должно быть файлов промежуточных этапов работы.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Рекламный макет должен строго соответствовать следующим размерам:
 - 1/1 полосы:** 215x290
 - 1/2 полосы:** 110x290 (вертикально), 215x145 (горизонтально)
 - 1/3 полосы:** 75x290 (вертикально), 215x96 (горизонтально)
 - 1/4 полосы:** 57x290 (вертикально), 215x70 (горизонтально)
2. Цветная распечатка не является образцом цветопередачи. Претензии по цвету принимаются только при наличии полиграфической цветопробы.
3. Для получения глубокого черного цвета на черных плашках необходимо использовать полную триаду: C50M50Y50K100
4. Размер кегля выворотного текста — не менее 7 pt. Толщина линий — не менее 0,25 pt.

РАСТРОВАЯ ГРАФИКА

1. Форматы Photoshop TIFF, Photoshop EPS
2. Разрешение 300dpi, 1:1
3. Цветовая модель: CMYK, максимальное количество краски (Total Ink Limit) — 320%
4. Изображения должны быть сохранены без компрессии.
5. Если с помощью слоев и альфа-каналов подготовлено слишком сложное изображение, которое, возможно, потребует доработки, необходимо приложить исходный файл в формате PSD.

ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА

1. Форматы: Corel Draw, Adobe Illustrator
2. Импортированные растровые изображения должны быть в формате TIFF/EPS с разрешением 300 dpi. Также должно быть предоставлено растровое изображение отдельным файлом.
3. Все текстовые объекты должны быть преобразованы в кривые, либо используемые шрифты должны быть переданы вместе с макетом.
4. Все цвета в макете должны быть в цветовой модели CMYK

ВЕРСТКА

1. Формат: Adobe InDesign.
2. Обязательно предоставляются все внешние файлы (шрифты, иллюстрации, логотипы).
3. Верстка должна сопровождаться распечаткой, утвержденной заказчиком.

ВНИМАНИЕ!

Размеры макетов указаны с учетом т. н. «вылетов» — 5-миллиметровой зоной с внешних краев макета, которая будет отрезана при печати. Любые значимые элементы должны быть расположены не ближе 7-8 мм от края макета

